

■ 사양

형번		DP23	DP33
대류방식		감압 · 벽면가열	
성능	온도설정 범위	40~240℃	
	온도조정 정도	±1.5℃(at240℃)	
	최고온도 도달시간	약60분	약90분
구성	마이카 히터	0.68kW	1.05kW
	온도센서	더블 K열전대	
기능	온도제어	PID제어	
	타이머	1분~999시간59분 및 100시간~999시간(분해능 1분 또는 1시간)	
	운전	정치운전 · Auto Start · Auto Stop	
	표시	녹색LED 디지털표시	
	안전장치	자기진단기능(온도센서이상 · 히터단선 · Triac단락 · 자동과승방지) · Key Lock · 독립과승방지기 · 과전류누전브레이커	
규격	고내 용량	10ℓ	27ℓ
	선반피치 · 단수	63mm피치 3단(고정)	71mm피치 4단(고정)
	흡·배출 밸브구경	Φ18mm	
재질		외장/크롬프리 전기아연도금 강판 · 내약품성소부도장 내장/스텐레스 · 관찰창/강화유리 · PC(폴리카보네이트)	
전원 코드		AC100V 50/60Hz 7A	AC100V 50/60Hz 10.7A
중량		약43kg	약69kg
부속품		스텐레스 편칭 메탈 선반×2매	