

■ 사양

형번	EO-300B	EO-450B	EO-600B	EO-700B	EOP-300B	EOP-450B	EOP-600B	EOP-700B
대류방식	자연대류							
온도조절범위	실온+20~300℃							
최고온도도달시간	약60분	약90분	약80분	약60분		약90분	약80분	
온도분포폭※	25℃ at300℃							
온도제어	PID제어 SSR출력							
부가기능	타이머(Auto Start · Auto Stop · SV Start · ON/OFF 타이머)				최대 8스텝×4패턴의 온도구배 프로그램			
안전장치	액체팽창식 서모스타트(완전독립식 · 동작온도 설정가능), 과전류브레이커, 번아웃기구(센서단선시 히터OFF)							
히터	시즈히터 800W	시즈히터 1400W			시즈히터 1000W	시즈히터 1400W		
온도센서	K형 열전대							
고내 용량	27ℓ	91ℓ	150ℓ	135ℓ	27ℓ	91ℓ	150ℓ	135ℓ
선반피치·단수	35mm피치7단	35mm피치11단	35mm피치13단	35mm피치18단	35mm피치7단	35mm피치11단	35mm피치13단	35mm피치18단
외장/내장	스틸분체도장마감/스텐레스(SUS304)							
배기구	Φ32mm×2개							
중량	약25kg	약40kg	약50kg	약25kg	약40kg			약50kg
전원	AC100V 50/60Hz 코드길이2m 3P플러그							
선반 내하중	15kg	5kg			5kg	5kg		
부속품	선반2매, 선반레일2세트							

※ 당사 측정법에 의한 고내 무부하시의 값입니다.