

## ■ 사양

형번		자연대류방식 · S시리즈			강제대류방식 · S시리즈		
		ON-300S ONW-300S SONW-300S	ON-450S ONW-450S SONW-450S	ON-600S ONW-600S SONW-600S	OF-300S OFW-300S SOFW-300S	OF-450S OFW-450S SOFW-450S	OF-600S OFW-600S SOFW-600S
대류방식		자연대류			강제대류		
성능	온도조절범위	실온+20~300℃			실온+20~270℃		
	최고온도도달시간	약40분	약50분	약60분	약40분	약50분	약60분
	온도분포폭※	12℃ at 300℃			10℃ at 270℃		
기능	온도제어	3단 PID제어 SSR출력					
	타이머기능	시각설정식 Auto Start · Auto Stop · SV Start · ON/OFF타이머					
	프로그램기능	최대16스텝 · 8패턴의 온도구배 프로그램					
	안전장치	과전류 브레이커, 디지털 설정식 독립과승 방지기구, 번아웃기구 (센서 단전시 히터 OFF)					
구성	히터	시즈히터 800W	시즈히터 1400W		시즈히터 1100W	시즈히터 1300W	시즈히터 1400W
	온도센서	K열전대×2개 (온도조절용 · 과승방지용 각1개)					
규격	고내 용량	29.7ℓ	91ℓ	150ℓ	29.7ℓ	91ℓ	150ℓ
	선반피치·단수	35mm피치6단	35mm피치10단	35mm피치11단	35mm피치6단	35mm피치10단	35mm피치11단
	내장	스텐레스(SUS304)					
	배기구	Φ32mm×1개		Φ32mm×2개	Φ32mm×1개		Φ32mm×2개
중량		약25kg	약40kg	약50kg	약25kg	약40kg	약50kg
전원		AC100V 50/60Hz 코드길이2.4m 3P플러그					
정격		8.5A	14.5A		11.5A	13.5A	14.5A
선반 내하중		15kg	5kg		15kg	5kg	
부속품		선반레일 · 선반 각 2세트					

※ 당사 측정법에 의한 고내 무부하시의 값입니다.