

■ 사양

형번	RS-1DN	RS-4DR	RS-6DR	RS-1AN	RS-4AR	RS-6AR	RP-1DN	RP-1AN
타입	디지털 타입			아날로그 타입			고점도 대응	
본체 사이즈(mm)	189×215×48	344×377×48	504×377×48	189×215×48	344×377×48	504×377×48	224×285×58	
플레이트 사이즈(mm)	158×143	313×303	473×303	158×143	313×303	473×303	193×213	
회전수 설정방식	Touch Key 설정			Volume 설정			Touch Key 설정	Volume 설정
회전수 표수방식	디지털 액정 표시(설정치, 실측값 동시표시)			눈금 표시			디지털 액정 표시 (설정치, 실측값 동시표시)	눈금 표시
회전수 제어방식	마이크로 컴퓨터식 회전수 피드백 방식			-			마이크로 컴퓨터식 회전수 피드백 방식	-
모터	DC브러쉬 모터						고출력 DC브러쉬 모터	
마그네트 강도	0.145T						0.45T	
플레이트 재질	스텐레스(SUS304)							
본체 재질	ABS 수지						내열 ABS	
전원	전원 AC100V 50/60Hz (AC아답터 부속)	전원 AC100V50/60Hz		전원 AC100V 50/60Hz (AC아답터 부속)	전원 AC100V50/60Hz		전원 AC100V50/60Hz (AC아답터 부속)	
중량	약 1kg	약 3kg	약 4kg	약 1kg	약 3kg	약 4kg	약 1.5kg	