

## ■ 사양

제품번호	FO100	FO200	FO300	FO310	FO410	FO510	FO610	FO710	FO810
온도 설정 범위	100~1150℃								
온도 조절 정밀도	±2℃(at 1150℃)								
제어 방식	PID 제어								
용량	1.5ℓ	3.75ℓ	7.5ℓ		9.0ℓ	11.3ℓ	17.5ℓ	23.6ℓ	30.0ℓ
최고 온도 도달시간	약 60분		약 70분			약 80분			
히터	철크롬선								
히터 출력	1kW	1.5kW	2kW		2.2kW	2.5kW	3kW	3.5kW	4kW
운전 기능	정치 운전·프로그램 운전(6 패턴 30 스텝×1·15 스텝×2 패턴·10 스텝×3 패턴)								
안전 장치	자기진단기능(메모리 이상·센서 이상·히터 단선·SSR 합선·자동과승방지 기능)·과전류 누전 브레이커·과승방지기								
타이머	1분 ~99시간 59분 및 999시간 59분 디지털 설정·오토 스타트·퀵 오토 스톱								
외장/로체	크롬 프리 전기 아연 도금 강판(내약품성소부도장)/Ceramic Fiber								
전원	AC100V 50/60Hz 10 A(15 A)	AC100V 50/60Hz 16 A(20 A)	AC100V 50/60Hz 21 A(30 A)	단상 AC200V 50/60Hz 11 A(20 A)	단상 AC200V 50/60Hz 12 A(20 A)	단상 AC200V 50/60Hz 13.5 A(20 A)	단상 AC200V 50/60Hz 16 A(20 A)	단상 AC200V 50/60Hz 18.5 A(30 A)	단상 AC200V 50/60Hz 21 A(30 A)
중량	약 24kg	약 30kg	약 37kg		약 38kg	약 44kg	약 52kg	약 58kg	약 62kg
부속품	배기구 캡								