

■ 사양

형번	LTB-125A	LTB-250A	LTB-400A
외치수	250×435×630mm	305×490×700mm	350×585×965mm
조내 치수	136×239×150mm	239×299×200mm	296×501×200mm
유효 개구부 치수	133×116×150mm	235×162×200mm	293×227×200mm
조용량	약 4ℓ	약 12ℓ	약 24ℓ
재질	수조·냉각 코일/스텐레스(SUS304)		수조(SUS304)/ 동코일(니켈 도금)
사용액종류	순수한 물·시미즈·에틸렌글리콜·에틸 알코올		청수·에틸렌글리콜· 에틸 알코올
냉매	R-404A		R134a
순환 펌프	최대 유량 6ℓ/x·최대양정 2m	최대 유량 7.5ℓ/x·최대양정 5m	최대 유량 13ℓ/x·최대양정 8.5m
순환 노즐 외경	φ11mm(적응 튜브 내경φ9mm)		
안전 장치	자기진단기능(상하한온도 이상 검출·플로트식 물을 붓지 않고 불에 올려놓음 방지· 센서 이상·히터 단선·누전/과전류 브레이커·냉동기 overload 릴레이)		
외부입·출력	외부 온도센서 입력 단자(Pt100용), 온도계용 아날로그 출력계(1~5V), 알람 출력 단자(DC12~17V, 20mA)		
타이머 기능	1분 ~48시간(1분 단위)		
전원	AC100V 50/60Hz		
최대 운전 전류	14A	15A	18A
중량	29kg	39kg	50kg
부속품	외부 순환 노즐×2개·콘센트 아답터×1개· 단열 호스(내경φ8mm×1m)×2개		외부 순환 노즐×2개· 단열 호스(내경φ8mm×1m)×2개