

■ 사양

형번		DPE-400BL-2E DC12V	DPE-400BL-2E DC24V	DPE-400BL-2G DC12V	DPE-400BL-2G DC24V	DPE-400BL-7G DC12V	DPE-400BL-7G DC24V	DPE-400BL-7P DC12V	DPE-400BL-7P DC24V
최대 전류		900mA	450mA	900mA	450mA	900mA	450mA	900mA	450mA
유량		400ml/min							
사용압력 범위		0~100 kPa(0~1kgf/cm ²)							
자흡력		40kPa(300mmHg)							
재 질	실린더 헤드· 헤드 커버	PA(폴리아미드)				PPS(포리페니렌스리파이드)			
	다이하프랩	PTFE(4플루오르화 에틸렌)							
	밸브·O링	EPDM(에틸렌 프로필렌 고무)		FKM(불소 고무)				FFKM (팬 플루트 고무)	
적합 약품		암모니아수·구연산· 가성 소다·에탄올· 가성칼리		에탄올·광유· 에틸렌글리콜· 탄산나트륨		에탄올· 사염화탄소· 트리크렌·크실렌·실리콘유		에탄올· 빙초산·메틸 에틸 케톤 ·클로로포름·벤젠	
부적합 약품		광유·트리크렌· 벤즈 알데히드· 사염화탄소·톨루엔		클로로 술폰산· 포르말린·빙초산· 메틸 에틸 케톤		아세톤·클로로 술폰산· 포르말린·암모니아수· 빙초산		클로로 술폰산· 프레온 R-112/113· 불소유	
흡입·토출구 사이즈		외경φ5.4mm							
사이즈		69.2×50.0×73.5mm							
중량		230g							